

Alpha IP: Bewegungsmelder mit Dämmerungssensor – innen SMI 63001-N1

Der Alpha IP Bewegungsmelder mit Dämmerungssensor ist speziell für den Einsatz in Innenräumen geeignet. Er erkennt Bewegungen und dank eines integrierten Dämmerungssensors auch die Umgebungshelligkeit.

Der leistungsfähige Bewegungsmelder kann für Sicherheitsanwendungen sowie Lichtschaltung eingesetzt werden. Dabei wird über die Bewegungserkennung in Verbindung mit anderen Alpha IP Geräten der Alarm ausgelöst bzw. angeschlossene Verbraucher (z.B. Leuchten) aktiviert.

Mit einer Erfassungsbereichweite von bis zu 12 Metern, einem Erfassungswinkel von ca. 105 Grad und vielseitigen Montagemöglichkeiten lässt sich der Erfassungsbereich optimal den örtlichen Gegebenheiten anpassen. Der Bewegungsmelder kann frei an der Wand, in Ecken oder im mitgelieferten Standfuß platziert werden.

Kurzfristige Helligkeitsschwankungen werden ausgefiltert. Dadurch kann ein unbeabsichtigtes Ansprechen des Bewegungsmelders verhindert werden. Auslösehelligkeit und Ansprech-Empfindlichkeit sind variabel anpassbar.

Dank des eingebauten Sabotagekontaktes wird bei Demontage oder Manipulation des Bewegungsmelders sofort über die App informiert.



1.1 Produkteigenschaften

- Erkennt zuverlässig Bewegungen und die Umgebungshelligkeit durch einen integrierten Dämmerungssensor
- Kompaktes Gehäuse ideal für den Einsatz in Innenräumen
- In Verbindung mit der Alpha IP App für Alarmfunktionen geeignet
- Optimaler Erfassungsbereich mit einer Reichweite von bis zu 12 m und einem Erfassungswinkel von ca. 105 Grad
- Flexible Montage an Wänden, Decken, in Ecken oder im mitgelieferten Standfuß
- Warnung über die Alpha IP App bei Demontage oder Manipulation durch integrierten Sabotagekontakt

1.2 Lieferumfang

- Alpha IP Bewegungsmelder mit Dämmerungssensor – innen
- Wandhalterung
- Standfuß
- 2 x Senkkopfschrauben 3,0 x 30 mm
- 2 x Dübel 5 mm
- 2 x Doppelseitige Klebestreifen
- Bedienungsanleitung
- 2 x 1,5 V LR06/Mignon/AA

2 Technische Daten

Versorgungsspannung	2 x 1,5 V LR6/Mignon/AA
Stromaufnahme	40 mA
Batterielebensdauer	3 Jahre (typ.)
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	5 bis 35 °C
Abmessungen (B x H x T)	52 x 65 x 34 mm
Gewicht	85 g (inkl. Batterien)
Funkfrequenz	868,3 MHz/869,525 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	280 m
Verpackungsmaß	122 x 112 x 48 mm
Verpackungsgewicht	175 g