

## Alpha IP Fenster- und Türkontakt innenliegend - SWDO 61011-N1

Der Alpha IP Fenster- und Türkontakt innenliegend erkennt zuverlässig geöffnete Fenster bzw. Türen durch einen integrierten Infrarot-Sensor.

Das Gerät wird einfach mit den mitgelieferten Klebestreifen im Fenster- bzw. Türrahmen montiert und ist bei geschlossenem Fenster bzw. geschlossener Tür nicht sichtbar.

Der Fenster- und Türkontakt bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten im Alpha IP System. In Verbindung mit dem Alpha IP Heizkörperthermostaten sorgt er für die Absenkung der Raumtemperatur beim Lüften. Zusätzlich kann er für Sicherheitsanwendungen eingesetzt werden und die Gebäudehülle überwachen.



### 1.1 Produkteigenschaften

- Erkennt zuverlässig geöffnete bzw. geschlossene Fenster und Türen über eine integrierte Infrarot-Lichtschanke
- Verdeckter Einbau in Rahmen von Kunststofffenstern bzw. -türen und einfache Montage durch mitgelieferte Klebestreifen
- Bei geschlossenem Fenster bzw. geschlossener Tür ist das Gerät nicht sichtbar und somit besonders unauffällig
- Für die Montage ist ein Mindestabstand von 15 mm zwischen Rahmen und Flügel erforderlich
- Während des Lüftens wird die Raumtemperatur in Verbindung mit dem Alpha IP Heizkörperthermostat automatisch abgesenkt
- Auf Wunsch kann z. B. in Kombination mit der Alpha IP Sirene Alarm ausgelöst werden, sobald ein Fenster bzw. eine Tür geöffnet wird
- Geöffnete Fenster und Türen werden direkt in der Alpha IP App angezeigt – so ist auch von unterwegs der aktuelle Status jederzeit einsehbar
- Der eingebaute Sabotagekontakt informiert über die App bei Manipulation des Fenster- und Türkontakts
- Kann mit dem Access Point in Verbindung mit der Alpha IP App (ohne Folgekosten) betrieben werden

### 1.2 Lieferumfang

- Alpha IP Fenster- und Türkontakt - verdeckter Einbau
- Doppelseitige Klebestreifen (2x)
- Senkkopfschrauben 2,2 x 13 mm (2x)
- Reflektoraufkleber (für dunkle Untergründe)
- 1,5 V LR03/Micro/AAA Batterie (2x)
- Bedienungsanleitung

## 2 Technische Daten

Versorgungsspannung	2x 1,5 V LR03/Micro/AAA
Stromaufnahme	50 mA max.
Batterielebensdauer	5 Jahre (typ.)
Schutzart	IP 20
Abmessungen (B x H x T)	166,5 x 12,5 x 19 mm
Gewicht	47 g (inkl. Batterie)
Funkfrequenz	868,0-868,6 MHz 869,4-868,65 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	230 m
Maße Verpackung	184 x 93 x 48 mm